

LUKAS**eDRAULIC Kombigerät
SC 258 E2 90-30-14****EN**

Technische Daten

Nicht- metrische Maße sind nur Referenzmaße.

Bezeichnung		Wert	Einheit	Bemerkung
Abmessungen	L x B x H	874 x 215 x 281 34,4 x 8,5 x 11,1	mm in.	
Schneidleistung		Ø 26 Ø 1.02	mm in.	
Spitzenöffnung		321 12.6	mm in.	an Spitzen
Schneidöffnung	min.	233 9.2	mm in.	Schneidenende
Kraft / Spreizen	min.	32 7200	kN lbf.	25 mm von den Spitzen entfernt
Kraft / Spreizen	max.	700 157000	kN lbf.	
Kraft / Schneiden	max.	280 63000	kN lbf.	
Kraft / Ziehen	max.	34 7640	kN lbf.	mit Kettensatz KSV 8/258
Zugweg		330 13	mm in.	mit Kettensatz KSV 8/258
Umgebungstemperatur		-20 ... +55 -4 ... 131	°C °F	
Masse		14,9 32.8	kg lbs.	inkl. Hydraulikflüssigkeit, ohne Akku
Schutzklasse		IP 54		
Öffnungs- / Schließzeit	>	2	s	unbelastet
Schalldruckpegel	Leerlauf Vollast	74 77	dB(A) dB(A)	
Akku		25,2 2,6 / 5,0	V DC Ah	Li-Ion, optionales Zubehör
Stromaufnahme		12 40	A A	Leerlauf Vollast
Betriebsdruck		70 10,000	MPa psi	
Schneidleistung		1G-2F-3F-4F-5G		nach EN 13204

Bemerkung:

Da alle Werte toleranzbehaftet sind, können geringe Unterschiede zwischen den Daten Ihres Gerätes und diesen Daten bestehen.

LUKAS Hydraulik GmbH

Weinstraße 39 • D-91013 Erlangen • Tel.+49 9131/698-0 • Fax +49 9131/698-394